



1. Cortar las aberturas de los puños en las mangas donde indica el patrón.

2. Coser dobladillos estrechos en los bordes de cada abertura.

3. Colocar los bordes de la abertura derecho con derecho y coser una pequeña pinza en el extremo superior.

4. Doblar hacia el revés 10 mm el borde de la abertura más cercano al centro de la manga e hilvanar a máquina.

(5A. Bocamanga con pliegues: Comparar el ancho de la bocamanga con el del patrón del puño y doblar la tela sobrante en uno o dos pliegues de 2...3 cm, situándolos entre el centro de la manga y la abertura del puño. Doblar los pliegues de forma que se abran hacia la abertura e hilvanar a máquina.

5B. Bocamanga fruncida: Coser dos pespuntos de fruncido en las bocamangas y fruncir hasta que midan lo mismo que los puños.)

© OTTOBRE design® | STUDIO TUUMAT OY

Los diseños, las instrucciones y los patrones se proporcionan para el uso personal de aficionados a la costura. Se prohíbe su uso con fines comerciales o industriales. Los diseños, las instrucciones, los patrones, los dibujos y las fotos están prote-

gidos por las leyes de derechos de autor y los derechos de reproducción por cualquier medio se reservan exclusivamente al autor. También se considera como reproducción la copia del material a un dispositivo que se pueda utilizar para reproducirlo. **Reservados todos los derechos.**

OTTOBRE