



1. Cortar tiras de tela de forro o de algodón ligero al bias de 20 mm de ancho para rematar los márgenes de costura; para determinar la longitud necesaria, medir los patrones y añadir márgenes de costura.

2. Si es preciso, unir tiras para que cada borde se pueda rematar con una tira continua.

3. Colocación del ribete:

Sujetar con alfileres un borde del bias al borde sin rematar del margen de costura, derecho con derecho, y coser a 5 mm del borde (*costura I*). Girar el bias contra el revés del borde sin rematar (la tira quedará doblada en tres partes) y coser sobre la costura anterior por el derecho de forma que el borde suelto del bias quede cosido (*costura II*). En

la prenda, el borde sin rematar del bias quedará por el revés del margen de costura.

El acabado Hong Kong se puede usar para rematar:

- los bordes de vistas y bajos de abrigos y chaquetas sin forro
- las costuras de prendas sin forro confeccionadas con telas que se deshilachan fácilmente
- el borde inferior de la mitad interior de la cinturilla en faldas y pantalones

© OTTOBRE design® | STUDIO TUUMAT OY

Los diseños, las instrucciones y los patrones se proporcionan para el uso personal de aficionados a la costura. Se prohíbe su uso con fines comerciales o industriales. Los diseños, las instrucciones, los patrones, los dibujos y las fotos están prote-

gidos por las leyes de derechos de autor y los derechos de reproducción por cualquier medio se reservan exclusivamente al autor. También se considera como reproducción la copia del material a un dispositivo que se pueda utilizar para reproducirlo. **Reservados todos los derechos.**

OTTOBRE