



Lors de la coupe des pièces du vêtement, tenir compte des indications du patron pour les bords (gauche et droit) de la braguette sur le devant et également pour les extrémités (gauche et droite) de la ceinture. Marquer la ligne de milieu-devant sur les deux bords de la braguette. Coucher vers l'envers la parmenture de braguette du bord droit puis marquer au fer le pli. Piquer la braguette en respectant des marges de couture de 10 mm. Utiliser un pied presseur pour fermeture à glissière pour piquer la fermeture et un pied presseur universel pour les surpiqures.

1. Confectionner la sous-patte de braguette ; plier la pièce de la sous-patte en deux, endroit contre endroit, et piquer son bord inférieur. Retourner la sous-patte sur l'endroit et surfiler ensemble ses bords longs ouverts. Coudre le ruban gauche de la fermeture à glissière à la sous-patte.

(2. Surfiler les bords milieu-devant et l'emplacement de la braguette sur les devants. Epingler ensemble les devants, endroit contre endroit, et piquer la couture du milieu-devant de l'ourlet jusqu'au bas de l'emplacement de la braguette.)

3. Epingler et piquer la sous-patte au bord gauche de la braguette, endroit contre endroit, avec la fermeture à glissière prise en sandwich (I). Retourner la sous-patte vers l'endroit puis surpiquer le bord de la braguette près de la couture d'assemblage (II).

4. Fermer la fermeture à glissière. Epingler en position les bords de la braguette, aligner le bord milieu-devant droit plié avec la ligne de milieu-devant marquée sur le bord gauche de la braguette. Epingler le ruban droit de la fermeture à glissière sur la parmenture de braguette, travailler sur l'envers et plier la sous-patte de braguette vers l'autre côté.

5. Enlever les épingles sur l'endroit de la braguette, ouvrir la fermeture à glissière et piquer le ruban de la fermeture à la parmenture de braguette avec deux rangées de points.

6. Fermer la fermeture à glissière et épingler la braguette en place. Sur l'endroit, surpiquer la braguette, utiliser la pièce du patron de la parmenture de braguette comme gabarit et plier la sous-patte de braguette de façon à ne pas la prendre dans la couture. Piquer le bord inférieur de la sous-patte à la parmenture, travailler sur l'envers de la jupe.

OTTOBRE