



1. Entailler les fentes en bas des manches comme indiqué sur le patron.

2. Piquer des ourlets étroits le long des bords de chaque fente.

3. Placer ensemble les bords des fentes, endroit contre endroit, et piquer une petite pince en haut de chaque fente.

4. Plier vers l'envers sur 10 mm le bord de la fente, le plus près de la ligne de milieu de la manche et le bâtir en place à la machine.

(5A. Bas de manche plissé : comparer la largeur du bas de manche avec la pièce du patron du poignet. Avec le surplus de largeur de la manche, former un ou deux plis de 2...3 cm de profondeur, le ou les placer entre la ligne de milieu de la manche et la fente du poignet. Coucher l'embu du ou des plis vers le milieu de la manche puis le ou les bâtir en place à la machine.

5B. Bas de manche froncé : piquer deux fils de fronces en bas des manches et les froncer à la taille des poignets.)

© COPYRIGHT

OTTOBRE design® | STUDIO TUUMAT OY

Les modèles, les instructions et les patrons sont uniquement destinés à un usage personnel par des couturiers amateurs. Toute utilisation commerciale ou industrielle est interdite. Les modèles, les instructions, les patrons, les schémas et les photographies sont protégés par les

droits d'auteur. Le droit de les reproduire par quelques moyens ou sous quelques formes que ce soit est exclusivement réservé au titulaire du droit d'auteur. La copie du contenu de ce fichier sur des dispositifs tels que les supports numériques pouvant servir à la duplication ou au partage est également considérée comme de la reproduction.

Tous droits réservés.

OTTOBRE