



**1.** Couper des bandes de biais de 20 mm de large dans du tissu de doublure ou dans de la cotonnade pour finir les bords des marges de couture. Mesurer les longueurs nécessaires sur les pièces du patron puis ajouter la valeur des marges de couture à ces mesures.

**2.** Si besoin, assembler plusieurs bandes de biais afin d'obtenir une longueur continue suffisante pour chaque bord à finir.

### 3. Poser le biais :

Épinglez un bord de la bande de biais au bord à finir, endroit contre endroit, et piquez à 5 mm du bord (*piqûre I*). Rabattez la bande de biais vers l'envers du bord à finir (elle est alors pliée en trois) puis, sur l'endroit, piquez dans le creux de la couture précédente en faisant attention de bien prendre le bord libre de la bande de biais dans la couture (*piqûre II*).

Sur le vêtement fini, le bord à cru de la bande de biais sera dissimulé entre le bord à finir et l'envers du vêtement.

Cette finition est utilisée pour :

- finir les bords à cru des parmentures et des ourlets des vestes et manteaux sans doublure
- finir les marges de couture des vêtements sans doublure réalisés dans des tissus qui s'effilochent facilement
- finir le bord inférieur de la moitié intérieure de la ceinture sur les jupes et les pantalons

#### © COPYRIGHT

OTTOBRE design® | STUDIO TUUMAT OY

Les modèles, les instructions et les patrons sont uniquement destinés à un usage personnel par des couturiers amateurs. Toute utilisation commerciale ou industrielle est interdite. Les modèles, les instructions, les patrons, les schémas et les photographies sont protégés par les

droits d'auteur. Le droit de les reproduire par quelques moyens ou sous quelques formes que ce soit est exclusivement réservé au titulaire du droit d'auteur. La copie du contenu de ce fichier sur des dispositifs tels que les supports numériques pouvant servir à la duplication ou au partage est également considérée comme de la reproduction.

**Tous droits réservés.**

# OTTOBRE