



1. Knip schuin ten opzichte van de draadrichting uit voeringstof of dun katoen een bies van 2 cm breed voor de Hongkong finish van de naden. Meet de juiste lengte op het patroon en voeg aan de gemeten lengte de naden toe.

2. Naai, indien nodig meerdere stukjes schuine bies aan elkaar.

3. Naai als volgt:

Speld één kant van de bies op de af te werken rand, de goede kanten op elkaar. Naai de bies met een naad van 5 mm vast (*steek I*). Vouw de bies om de naad naar de verkeerde kant (de bies is in drieën gevouwen) en naai de open rand van de bies aan de goede kant in de stiklijn van de bies vast (*steek II*). Als het kledingstuk af is, zit de open rand van de bies onder de naad.

De Hongkong finish is o.a. geschikt voor:

- het afwerken van de buitenrand van belegdelen, de zoomrand van een jas en de zoomrand van de mouwen van een jas zonder voering.
- het afwerken van de naden van een ongevoerde jas waarvan de stof snel rafelt.
- voor het afwerken van de onderkant van het binnenste deel van de tailleband van een rok of een pantalon

© OTTOBRE design® | STUDIO TUUMAT OY

De modellen, werkbeschrijvingen en patronen zijn bedoeld voor privé gebruik van hobbyisten. Commercieel of industrieel gebruik ervan is niet toegestaan. De modellen, werkbeschrijvingen, patronen, tekeningen en foto's zijn auteursrechtelijk

beschermd materiaal en reproductie ervan op welke manier of in welke vorm dan ook is slechts toegestaan door de auteursrechtelijke partij. Onder productie wordt eveneens verstaan het overzetten ervan op een apparaat waarmee reproductie van het item mogelijk is. **Alle rechten voorbehouden.**

OTTOBRE