



1. Markera ficköppningarnas placering på rätsidan av utsidans framstycken. Pressa ficköppningsremssorna dubbla på längden aviga mot aviga.

Nåla fast remssorna på båda sidor om ficköppningsmarkeringen, passa de öppna kanterna med ficköppningens mönstermarkeringar och sy fast dem längs mitten av remsan; börja och avsluta sömmen 1 cm från remsans ändrar.

2. Klipp upp sprundet mellan sömmarna från avigan, så att det bildas trianglar i ändarna.

3. Vänd sprundremssorna till avigan och sy fast trianglarna i remssornas ändrar från avigan. Pressa sprundet.

4. Nåla blyxtlåset under ficksprundet och sy fast det från rätsidan nära sprundremsans fästningssöm med stickningar. Sy med en blyxtlåspressarfot.

5. Sy den yttre fickpåsen i ficksprundkantens sömsmän som ligger mot MF räta mot räta, så att blyxtlåsbåndet ligger mellan sömmen.

6. Sy den inre fickpåsen på samma sätt i sprundkanten som ligger mot sidsömmen räta mot räta.

7. Nåla och sy ihop fickpåsar räta mot räta.

8. Sy fast blyxtlåsprundets ändrar med genomstickningar i fickpåsar, sy från rätsidan.

© OTTOBRE design® | STUDIO TUUMAT OY

Modeller, mönster och arbetsbeskrivningar är enbart ämnade för privatbruk av hobbysömmerskor. Att använda dem kommersiellt eller industriellt är förbjudet. Modeller, arbetsbeskrivningar, mönster, ritningar och fotografier är skyddade av lagen om upphovsrätt och att framställa dem med vilka medel och i vilken form som helst är begränsat till att endast gälla den som besitter upphovsrätten. Att tillverka anses också gälla flyttande av ett verk till en maskin som kan reproducera verket. Alla rättigheter förbehålls.

OTTOBRE