FOURNITURES

- une paire de chaussures en toile de couleur claire
- de la peinture pour tissu de divers coloris, par exemple Marabu Textil Plus. Les peintures pour tissu Marabu, prêtes à l'emploi, peuvent être utilisées pures ou diluées avec de l'eau. Elles peuvent être mélangées pour obtenir d'autres tons. Une fois fixées à chaud, les peintures Marabu résistent au lavage en machine à 40°C. Les couleurs suivantes ont été utilisées pour les chaussures parues dans le magazine : bleu foncé, marron foncé, vert végétale, vert foncé et blanc.
- un feutre de peinture pour tissu de couleur or, pointe
 3 mm, Marabu Textil Plus
- un morceau d'éponge pour appliquer la couleur de fond sur les chaussures
- un pinceau fin pour peindre le motif
- du ruban adhésif pour protéger les semelles
- un sèche-cheveux pour fixer la peinture
- de l'acétone ou de la térébenthine et des cotons-tiges pour enlever les taches de peinture

INSTRUCTIONS

Préparer: essuyer les chaussures avec un linge humide. Si elles ont déjà été portées, les laver et les nettoyer avant de les peindre. Protéger soigneusement les semelles des chaussures avec du ruban adhésif, prêter une attention particulière à la jointure entre la semelle et le dessus en toile. Rembourrer les chaussures avec du papier essuie-tout pour protéger l'intérieur.

La couleur du fond : faire au préalable des essais pour peindre la couleur du fond et pour peindre les motifs sur une chute de tissu en coton! Appliquer la couleur du fond sur les dessus en toile des chaussures en les tamponnant de peinture avec l'éponge de manière régulière. Appliquer plusieurs couches fines de couleurs différentes afin d'obtenir une bonne couverture et une finition mouchetée. Laisser sécher chaque couche quelque temps avant de poser la suivante puis laisser sécher intégralement la peinture avant de la fixer à la chaleur. Une fois sèche, fixer la peinture à la chaleur à l'aide d'un sèche-cheveux. Attention, ne pas faire chauffer le ruban adhésif afin qu'il ne colle pas trop aux chaussures. Suivre les indications du fabricant de pein-

Peindre les motifs : esquisser les motifs sur le dessus des chaussures peintes avec un crayon à papier sans appuyer. Peindre les motifs avec le pinceau fin. Dessiner les branches dorées avec le feutre. Si vous utilisez plusieurs couleurs ou si vous peignez les motifs en couches successives, laisser sécher la peinture quelque temps avant d'appliquer la couleur ou la couche suivante.

Finitions: enlever le ruban adhésif. Enlever les éventuelles taches de peinture sur les semelles à l'aide d'un coton-tige humidifié d'acétone ou de térébenthine. Une fois la peinture sèche, la fixer à la chaleur soigneusement à l'aide d'un sèche-cheveux.





Protéger soigneusement les semelles en caoutchouc à l'aide de ruban adhésif. Faire au préalable des essais pour peindre la couleur du fond et pour peindre les motifs sur une chute de tissu en coton.



Esquisser les motifs sur le dessus des chaussures peintes avec un crayon à papier sans appuyer. Peindre les motifs avec le pinceau fin. Dessiner les branches dorées avec le feutre.

© Copyright

Les modèles, les instructions et les patrons sont uniquement destinés à un usage personnel par des couturiers amateurs. Toute utilisation commerciale ou industrielle est interdite. Les modèles, les instructions, les patrons, les schémas et les photographies sont protégés par les droits d'auteur. Le droit de les reproduire par quelques moyens ou sous quelques formes que ce soit est exclusivement réservé au titulaire du droit d'auteur. La copie du contenu de ce fichier sur des dispositifs tels que les supports numériques pouvant servir à la duplication ou au partage est également considérée comme de la reproduction. Tous droits réservés.

© OTTOBRE design® | STUDIO TUUMAT OY |



Appliquer la couleur du fond sur les dessus en toile des chaussures en les tamponnant de peinture avec l'éponge de manière régulière. Appliquer plusieurs couches fines de couleurs différentes afin d'obtenir une bonne couverture et une finition mouchetée.



Enlever le ruban adhésif. Enlever les éventuelles taches de peinture sur les semelles à l'aide d'un coton-tige humidifié d'acétone ou de térébenthine.